

WN-12G

技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
NO	ITEM	DESCRIPTION	PERFORMANCE PARAMETER	
1	干燥器 Hopper dryer	型号	WN-12G	
2	容量capacity	KG	12KG	
3	电源Power source		1AC/N/PE/220V/50HZ	
4	整机总功率total power	KW	1.87KW	
5	整机电流Total current	A	8。5	
6	加热管功率Heating tube power	KW	220V/1.8KW	
7	风机功率Power of fan	W	220V/50HZ/75W	
8	风机法兰Fan flange	MM	100MM	
9	底座尺寸bottom size	MM	108*108	
10	保护装置safety protection device		超温后断电 Power off after overtemperature	
11	Size of the packing	长×宽×高CM	67*44*72	
12	整机重量Machine weight	KG	25KG	
干燥器配置表 Dryer configuration table				
序号	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	数量QUANTITY	品牌/产地 BRAND/PLACE OF ORIGIN
1	智能温控器smart thermostat	WN-UTE-3（智能控制/自带超温声光报警） Intelligent control/with overtemperature sound and light alarm	1块	
2	交流接触器 AC contactor	LC1N0910M5N	1个	法国施耐德 Schneider of France
3	过载热继电器 Overload thermal relay		无	法国施耐德 Schneider of France
4	风机 draught fan	12BT/铜线 copper wire	1个	广东永强/诺迅 Guangdong Yongqiang/Nuxun
5	发热管 heating tube	304不锈钢 stainless stee	1条	东莞其佳 Guangdong qijia
6	铸件 casting	合金铝 alloy aluminum	1套	广东龙锋 guangdong lonmgfeng
7	超温保护器 Overtemperature protector	KSD301	1个	佛山通宝 foshan tongbao
8	熔断器 fuse protector	FS-101/6*30	1个	china
9	桶身 ladle body	不锈钢 stainless stee	1个	
10	按钮开关 button switch		2个	china
11	热电偶 thermocouple	1.15M	1条	百点
12	电缆线 cable	3米	1条	定制
13	筛网 sieve mesh	上下各一个 One above and the other below	1套	定制

技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	性能参数 PERFORMANCE PARAMETER	
1	干燥器 Hopper dryer	型号	WN-25G	
2	容量capacity	KG	25KG	
3	电源Power source		1AC/N/PE/220V/50HZ	
4	整机总功率total power	KW	3. 6KW	
5	整机电流Total current	A	16	
6	加热管功率Heating tube power	KW	220V/3. 5KW	
7	风机功率Power of fan	W	220V/50HZ/135W	
8	风机法兰Fan flange	MM	120MM	
9	底座尺寸bottom size	MM	148*148	
10	保护装置safety protection device		超温后断电 Power off after overtemperature	
11	木架外包装尺寸Size of the packing	长×宽×高CM	76*46*83	
12	整机重量Machine weight	KG	35KG	
干燥器配置表 Dryer configuration table				
序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	数量QUANTITY	品牌/产地 BRAND/PLACE OF ORIGIN
1	智能温控器smart thermostat	WN-UTE-3（智能控制/自带超温声	1	
2	交流接触器 AC contactor	LC1N1210	1	法国施耐德 Schneider of France
3	过载热继电器 Overload thermal relay		0	法国施耐德 Schneider of France
4	风机 draught fan	25BT/铜线 copper wire	1	广东永强/诺迅 Guangdong Yongqiang/Nuxun
5	发热管 heating tube	304不锈钢 stainless stee	1	东莞其佳 Guangdong qijia
6	铸件 casting	合金铝 alloy aluminum	1	广东龙锋 guangdong lonmgfeng
7	超温保护器 Overtemperature protector	KSD301	1	佛山通宝 foshan tongbao
8	熔断器 fuse protector	FS-101/6*30	1	china
9	桶身 ladle body	不锈钢 stainless stee	1	
10	按钮开关 button switch		2	china
11	热电偶 thermocouple	1.15M	1	百点
12	电缆线 cable	3M	1	定制
13	筛网 sieve mesh	上下各一个 上下各一个 One above and the other below	2	定制

WN-50G

技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	性能参数 PERFORMANCE PARAMETER	
1	干燥器 Hopper dryer	Model	WN-50G	
2	容量capacity	KG	50KG	
3	电源Power source		3AC/N/PE/380V/50HZ	
4	整机总功率total power	KW	4.65KW	
5	整机电流Total current	A	7	
6	加热管功率Heating tube power	KW	380V/4.5KW	
7	风机功率Power of fan	W	220V/50HZ/155W	
8	风机法兰Fan flange	MM	143MM	
9	底座尺寸bottom size	MM	158×158	
10	保护装置safety protection device		超温后断电 Power off after overtemperature	
11	木架外包装尺寸Size of the packing	长×宽×高CM	85×49×95	
12	整机重量Machine weight	KG	40KG	
干燥器配置表 Dryer configuration table				
序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	数量QUANTITY	品牌/产地 BRAND/PLACE OF ORIGIN
1	智能温控器smart thermostat	WN-UTE-3（智能控制/自带超温声光报警） Intelligent control/with overtemperature sound and light alarm	1	
2	交流接触器 AC contactor	LC1N1210	1	法国施耐德 Schneider of France
3	过载热继电器 Overload thermal relay		0	法国施耐德 Schneider of France
4	风机 draught fan	50BT/铜线 copper wire	1	广东永强/诺迅 Guangdong Yongqiang/Nuxun
5	发热管 heating tube	304不锈钢 stainless stee	1	东莞其佳 Guangdong qijia
6	铸件 casting	合金铝 alloy aluminum	1	广东龙锋 guangdong lonmgfeng
7	超温保护器 Overtemperature protector	KSD301	1	佛山通宝 foshan tongbao
8	熔断器 fuse protector	FS-101/6*30	1	china
9	桶身 ladle body	不锈钢 stainless steel	1	
10	按钮开关 button switch		2	china
11	热电偶 thermocouple	1.15M	1	百点
12	电缆线 cable	3M	1	定制
13	筛网 sieve mesh	上下各一个 One above and the other below	2	定制

WN-75G

技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	性能参数 PERFORMANCE PARAMETER	
1	干燥器 Hopper dryer	型号	WN-75G	
2	容量capacity	KG	75KG	
3	电源Power source		3AC/N/PE/380V/50HZ	
4	整机总功率total power	KW	5.15KW	
5	整机电流Total current	A	9	
6	加热管功率Heating tube power	KW	380V/5KW	
7	风机功率Power of fan	W	220V/50HZ/0.155W	
8	风机法兰Fan flange	MM	143MM	
9	底座尺寸bottom size	MM	158*158	
10	保护装置safety protection device		超温后断电 Power off after overtemperature	
11	木架外包装尺寸Size of the packing	长×宽×高CM	89*55*104	
12	整机重量Machine weight	KG	46KG	
干燥器配置表 Dryer configuration table				
序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	数量QUANTITY	品牌/产地 BRAND/PLACE OF ORIGIN
1	智能温控器smart thermostat	WN-UTE-3（智能控制/自带超温声光报警） Intelligent control/with overtemperature sound and light alarm	1	
2	交流接触器 AC contactor	LC1N1210	1	法国施耐德 Schneider of France
3	过载热继电器 Overload thermal relay		0	法国施耐德 Schneider of France
4	风机 draught fan	50BT/铜线 copper wire	1	广东永强/诺迅 Guangdong Yongqiang/Nuxun
5	发热管 heating tube	304不锈钢 stainless stee	1	东莞其佳 Guangdong qijia
6	铸件 casting	合金铝 alloy aluminum	1	广东龙锋 guangdong lonmgfeng
7	超温保护器 Overtemperature protector	KSD301	1	佛山通宝 foshan tongbao
8	熔断器 fuse protector	FS-101/6*30	1	china
9	桶身 ladle body	不锈钢 stainless stee	1	
10	按钮开关 button switch		2	china
11	热电偶 thermocouple	1.3M	1	百点
12	电缆线 cable	4M	1	定制
13	筛网 sieve mesh	上下各一个 One above and the other below	2	定制

WN-100G

技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	性能参数 PERFORMANCE PARAMETER	
1	干燥器 Hopper dryer	型号	WN-100G	
2	容量capacity	KG	100KG	
3	电源Power source		3AC/N/PE/380V/50HZ	
4	整机总功率total power	KW	6.7KW	
5	整机电流Total current	A	12	
6	加热管功率Heating tube power	KW	380V/6.5KW	
7	风机功率Power of fan	W	220V/50HZ/215W	
8	风机法兰Fan flange	MM	150MM	
9	底座尺寸bottom size	MM	178*178	
10	保护装置safety protection device		超温后断电 Power off after overtemperature	
11	木架外包装尺寸Size of the packing	长×宽×高CM	102*63*109	
12	整机重量Machine weight	KG	60KG	
干燥器配置表 Dryer configuration table				
序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	数量QUANTITY	品牌/产地 BRAND/PLACE OF ORIGIN
1	智能温控器smart thermostat	WN-UTE-3（智能控制/自带超温声光报警） Intelligent control/with overtemperature sound and light alarm	1块	
2	交流接触器 AC contactor	LC1N1810	1	法国施耐德 Schneider of France
3	过载热继电器 Overload thermal relay		0	法国施耐德 Schneider of France
4	风机 draught fan	100BT/铜线 copper wire	1	广东永强/诺迅 Guangdong Yongqiang/Nuxun
5	发热管 heating tube	304不锈钢 stainless stee	1	东莞其佳 Guangdong qijia
6	铸件 casting	合金铝 alloy aluminum	1	广东龙锋 guangdong lonmgfeng
7	超温保护器 Overtemperature protector	KSD301	1	佛山通宝 foshan tongbao
8	熔断器 fuse protector	FS-101/6*30	1	china
9	桶身 ladle body	不锈钢 stainless stee	1	
10	按钮开关 button switch		2	china
11	热电偶 thermocouple	1.3M	1	百点
12	电缆线 cable	4M	1	定制
13	筛网 sieve mesh	上下各一个 One above and the other below	2	定制

WN-150G

技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	性能参数 PERFORMANCE PARAMETER	
1	干燥器 Hopper dryer	型号	WN-150G	
2	容量capacity	KG	150KG	
3	电源Power source		3AC/N/PE/380V/50HZ	
4	整机总功率total power	KW	9.2KW	
5	整机电流Total current	A	15	
6	加热管功率Heating tube power	KW	380V/9KW	
7	风机功率Power of fan	W	220V/50HZ/215W	
8	风机法兰Fan flange	MM	150MM	
9	底座尺寸bottom size	MM	200*200	
10	保护装置safety protection device		超温后断电 Power off after overtemperature	
11	木架外包装尺寸Size of the packing	长×宽×高CM	107*67*129	
12	整机重量Machine weight	KG	80KG	
干燥器配置表 Dryer configuration table				
序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	数量QUANTITY	品牌/产地 BRAND/PLACE OF ORIGIN
1	智能温控器smart thermostat	WN-UTE-3（智能控制/自带超温声光报警） Intelligent control/with overtemperature sound and light alarm	1	
2	交流接触器 AC contactor	LC1N1810	1	法国施耐德 Schneider of France
3	过载热继电器 Overload thermal relay		0	法国施耐德 Schneider of France
4	风机 draught fan	100BT/铜线 copper wire	1	广东永强/诺迅 Guangdong Yongqiang/Nuxun
5	发热管 heating tube	304不锈钢 stainless stee	1	东莞其佳 Guangdong qijia
6	铸件 casting	合金铝 alloy aluminum	1	广东龙锋 guangdong lonmgfeng
7	超温保护器 Overtemperature protector	KSD301	1	佛山通宝 foshan tongbao
8	熔断器 fuse protector	FS-101/6*30	1	china
9	桶身 ladle body	不锈钢 stainless stee	1	
10	按钮开关 button switch		2	china
11	热电偶 thermocouple	1.3M	1	百点
12	电缆线 cable	4M	1	定制
13	筛网 sieve mesh	上下各一个 One above and the other below	2	定制

WN-200G

技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	性能参数 PERFORMANCE PARAMETER	
1	干燥器 Hopper dryer	型号	WN-200G	
2	容量capacity	KG	200KG	
3	电源Power source		3AC/N/PE/380V/50HZ	
4	整机总功率total power	KW	12.3KW	
5	整机电流Total current	A	18	
6	加热管功率Heating tube power	KW	380V/12KW	
7	风机功率Power of fan	W	380V/50HZ/320W	
8	风机法兰Fan flange	MM	190MM	
9	底座尺寸bottom size	MM	230*230	
10	保护装置safety protection device		超温后断电 Power off after overtemperature	
11	木架外包装尺寸Size of the packing	长×宽×高CM	120*83*143	
12	整机重量Machine weight	KG	100KG	
干燥器配置表 Dryer configuration table				
序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	数量QUANTITY	品牌/产地 BRAND/PLACE OF ORIGIN
1	智能温控器smart thermostat	WN-UTE-3（智能控制/自带超温声光报警） Intelligent control/with overtemperature sound and light alarm	1	
2	交流接触器 AC contactor	LC1N2510	1	法国施耐德 Schneider of France
3	交流接触器 AC contactor	LC1N0610	1	法国施耐德 Schneider of France
4	过载热继电器 Overload thermal relay		0	法国施耐德 Schneider of France
5	风机 draught fan	200BT/铜线 copper wire	1	广东永强/诺迅 Guangdong Yongqiang/Nuxun
6	发热管 heating tube	304不锈钢 stainless stee	1	东莞其佳 Guangdong qijia
7	铸件 casting	合金铝 alloy aluminum	1	广东龙锋 guangdong lonmgfeng
8	超温保护器 Overtemperature protector	KSD301	1	佛山通宝 foshan tongbao
9	熔断器 fuse protector	FS-101/6*30	1	china
10	桶身 ladle body	不锈钢 stainless stee	1	
11	按钮开关 button switch		2	china
12	热电偶 thermocouple	1.5M	1	百点
13	电缆线 cable	5M	1	定制
14	筛网 sieve mesh	上下各一个 One above and the other below	2	定制

WN-300G

技术参数

序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	性能参数 PERFORMANCE PARAMETER
1	干燥器 Hopper dryer	型号	WN-300G
2	容量capacity	KG	300KG
3	电源Power source		3AC/N/PE/380V/50HZ
4	整机总功率total power	KW	15.3KW
5	整机电流Total current	A	23
6	加热管功率Heating tube power	KW	380V/15KW
7	风机功率Power of fan	W	380V/50HZ/320W
8	风机法兰Fan flange	MM	190MM
9	底座尺寸bottom size	MM	230*230
10	保护装置safety protection device		超温后断电 Power off after overtemperature
11	木架外包装尺寸Size of the packing	长×宽×高CM	129*94*160
12	整机重量Machine weight	KG	140KG

干燥器配置表 Dryer configuration table

序号 NO	名称 ITEM	规格类型 DESCRIPTION	数量QUANTITY	品牌/产地 BRAND/PLACE OF ORIGIN
1	智能温控器smart thermostat	WN-UTE-3（智能控制/自带超温声光报警） Intelligent control/with overtemperature sound and light alarm	1	
2	交流接触器 AC contactor	LC1N3210	1	法国施耐德 Schneider of France
3	交流接触器 AC contactor	LC1N0610	1	法国施耐德 Schneider of France
4	过载热继电器 Overload thermal relay		0	法国施耐德 Schneider of France
5	风机 draught fan	200BT/铜线 copper wire	1	广东永强/诺迅 Guangdong Yongqiang/Nuxun
6	发热管 heating tube	304不锈钢 stainless stee	1	东莞其佳 Guangdong qijia
7	铸件 casting	合金铝 alloy aluminum	1	广东龙锋 guangdong lonmgfeng
8	超温保护器 Overtemperature protector	KSD301	1	佛山通宝 foshan tongbao
9	熔断器 fuse protector	FS-101/6*30	1	china
10	桶身 ladle body	不锈钢 stainless stee	1	
11	按钮开关 button switch		2	china
12	热电偶 thermocouple	1.5M	1	百点
13	电缆线 cable	5M	1	定制
14	筛网 sieve mesh	上下各一个 One above and the other below	2	定制

WN-400G

技术参数

序号	名称	规格类型	性能参数
1	干燥机	型号	WN-400G
2	容量	KG	400KG
3	电源		3AC/N/PE/380V/50HZ
4	整机总功率	KW	18.3KW
5	整机电流	A	27
6	加热管功率	KW	380V/18KW
7	风机功率	W	380V/50HZ/340W
8	风机法兰	MM	220MM
9	底座尺寸	MM	280*280
10	安全保护装置		超温后断电
11	木架外包装尺寸	长×宽×高CM	134*102*175
12	整机重量	KG	185KG

配置表

序号	名称	规格/类型	数量	品牌/产地
1	智能温控器	WN-UTE-3（智能控制/自带超温声光报警）	1块	
2	交流接触器	LC1E3810	1个	法国施耐德
3	交流接触器	LC1E0610	1个	法国施耐德
4	过载热继电器		无	法国施耐德
5	风机	400BT/铜线	1个	广东永强/诺迅
6	发热管	304不锈钢	1条	东莞其佳
7	铸件	合金铝	1套	广东龙锋
8	超温保护器	KSD301	1个	佛山通宝
9	熔断器	FS-101/6*30	1个	浙江
10	桶身	不锈钢	1个	
11	按钮开关		2个	浙江
12	热电偶	1.8M	1条	百点
13	电缆线	3米	1条	定制
14	筛网	上下各一个	1套	定制

WN-500G

序号	名称	规格类型	性能参数	
1	干燥机	型号	WN-500G	
2	容量	KG	500KG	
3	电源		3AC/N/PE/380V/50HZ	
4	整机总功率	KW	18.3KW	
5	整机电流	A	27	
6	加热管功率	KW	380V/18KW	
7	风机功率	W	380V/50HZ/340W	
8	风机法兰	MM	220MM	
9	底座尺寸	MM	280*280	
10	安全保护装置		超温后断电	
11	木架外包装尺寸	长×宽×高CM	145*103*165	
12	整机重量	KG	198KG	
配置表				
序号	名称	规格/类型	数量	品牌/产地
1	智能温控器	WN-UTE-3（智能控制/自带超温声光报警）	1块	
2	交流接触器	LC1N3810	1个	法国施耐德
3	交流接触器	LC1N0610	1个	法国施耐德
4	过载热继电器		无	法国施耐德
5	风机	400BT/铜线	1个	广东永强/诺迅
6	发热管	304不锈钢	1条	东莞其佳
7	铸件	合金铝	1套	广东龙锋
8	超温保护器	KSD301	1个	佛山通宝
9	熔断器	FS-101/6*30	1个	浙江
10	桶身	不锈钢	1个	
11	按钮开关		2个	浙江
12	热电偶	1.5M	1条	百点
13	电缆线	5米	1条	定制
14	筛网	上下各一个	1套	定制

WN-600G

技术参数

序号	名称	规格类型	性能参数
1	干燥机	型号	WN-600G
2	容量	KG	600KG
3	电源		3AC/N/PE/380V/50HZ
4	整机总功率	KW	22.1KW
5	整机电流	A	33
6	加热管功率	KW	380V/21KW
7	风机功率	W	380V/50HZ/1100W
8	风机法兰	MM	230MM
9	底座尺寸	MM	280*280
10	安全保护装置		超温后断电
11	木架外包装尺寸	长×宽×高CM	164*114*198
12	整机重量	KG	270KG

配置表

序号	名称	规格/类型	数量	品牌/产地
1	智能温控器	WN-UTE-3（智能控制/自带超温声光报警）	1块	
2	交流接触器	LC1N4011	1个	法国施耐德
3	交流接触器	LC1N0610	1个	法国施耐德
4	过载热继电器		无	法国施耐德
5	风机	600BT/铜线	1个	广东永强/诺迅
6	发热管	30不锈钢	1条	东莞其佳
7	铸件	合金铝	1套	广东龙锋
8	超温保护器	KSD301	1个	佛山通宝
9	熔断器	FS-101/6*30	1个	浙江
10	桶身	不锈钢	1个	
11	按钮开关		2个	浙江
12	热电偶	1.7M	1条	百点
13	电缆线	5米	1条	定制
14	筛网	上下各一个	1套	定制

WN-800G

技术参数

序号	名称	规格类型	性能参数
1	干燥机	型号	WN-800G
2	容量	KG	800KG
3	电源		3AC/N/PE/380V/50HZ
4	整机总功率	KW	25.5KW
5	整机电流	A	38
6	加热管功率	KW	380V/24KW
7	风机功率	W	380V/50HZ/1500W
8	风机法兰	MM	280MM
9	底座尺寸	MM	280*280
10	安全保护装置		超温后断电
11	木架外包装尺寸	长×宽×高CM	180*126*230
12	整机重量	KG	380KG

配置表

序号	名称	规格/类型	数量	品牌/产地
1	智能温控器	WN-UTE-3（智能控制/自带超温声光报警）	1块	
2	交流接触器	LC1N5011	1个	法国施耐德
3	交流接触器	LC1E0910	1个	法国施耐德
4	过载热继电器		无	法国施耐德
5	风机	中压风机	1个	
6	发热管	304不锈钢	1条	东莞其佳
7	铸件	合金铝	1套	广东龙锋
8	超温保护器	KSD301	1个	佛山通宝
9	熔断器	FS-101/6*30	1个	浙江
10	桶身	不锈钢	1个	
11	按钮开关		2个	浙江
12	热电偶	2M	1条	百点
13	电缆线	5米	1条	定制
14	筛网	上下各一个	1套	定制